Anz.	**Warmwasserbereitungsstation** **Typ: SLS 2000 / 118 D**	Einzelpreis €	Einzelpreis €
	Leistungsdaten: Leistung 118 KW Leistungskennzahl (NL – Zahl) 80 Heizungs-Anschluss: Heizvolumenstrom 2,54 m³/h Heizmedium Eintritt-Temperatur 70 °C Heizmedium Austritt-Temperatur 30 °C Druckverlust Heiz-Seite: Wärmetauscher 13,3 kPa Warmwasserbereitung: Ladevolumenstrom 2,03 m³/h Kaltwasser Eintritt-Temperatur 10 °C Warmwasser Eintritt-Temperatur 60 °C bestehend aus folgenden Hauptteilen, die betriebsbereit verbunden sind:		
	2 St. Edelstahl – Warmwasserspeicher in stehender Ausführung gebaut und werksgeprüft: nach DIN 4753		
	Typ: VVX 1000 Speicherinhalt: 1000 Liter max. Betriebsdruck: 10 bar max. Betriebstemperatur: 95 °C Werkstoff: AISI 316t Mat. 1.4571 Behälter: Innen und außen passiviert und gebeizt Isolierung: PS/V Polyestervlies 100 mm mit PE- Gewebe und Polystyrol-Deckel silbergrau Thermometer: 0-120 °C Bodenreinigung: automatisch		
	1 St. Ladeeinheit als Kompakteinheit fertig verrohrt und montiert. Komplette Verrohrung in Edelstahl		
	Plattenwärmetauscher gebaut und werksgeprüft nach PED 97/23/EC Typ: BHM 25-40 Werkstoff: AISI 316 Mat. 1.4404 Lot: Kupfer 99,9% unter SchutzgasVakuum gelötet max. Betriebsdruck: 25 bar max. Betriebstemperatur: 155 °C **verrohrte Heizungs-und Brauchwasser-Armaturengruppe bestehend aus** 1 St. Anschlussverschraubung mit Schweißstutzen 26,9 mm 1 St. Speicherladepumpe Grundfos UP 20-45 N mit Gestra Rückschlagventil 1 St. Taco-Setter DN 25 (10-40 L/min) 1 St. Absperr-Vorrichtung mit Thermometer 1 St. Muffenanschluss ½“ IG für Temperaturfühler 1 St. Muffenanschluss ½“ IG für z.B. Sicherheits-Temperatur-Begrenzer 1 St. Absperr-Vorrichtung 1 St. Sicherheitsventil 10 bar 1 St. Muffenanschluss ¾“ IG z.B. für Zirkulation		

ThermInox Wärmetechnik
Middelicher Str. 8
D- 45901 Gelsenkirchen
Tel. 0209 1776218 Technik 0209 9990232 Fax 0209 1776217
Internet
www.therminox.de
info@therminox.de